

Филиал ОАО «БЕЛАЗ» в городе Могилеве



АВТОБУЛЬДОЗЕР
МоАЗ-40486



Универсальный колесный автобульдозер предназначен для эксплуатации вне общей сети автомобильных дорог на объектах в промышленном, энергетическом, дорожном строительстве для планирования площадок под строительные объекты, насыпей строящихся дорог, очистки зимних дорог и др.

В горно-добывающей промышленности – для расчистки подъездных путей к экскаватору, забоев после взрывных работ.

Отвал имеет 8 перемещений

В зависимости от условий эксплуатации и желания потребителя автобульдозер может иметь различную комплектацию по силовой установке, балластированию шасси и ширине отвала.

АВТОБУЛЬДОЗЕР МоАЗ-40486

Техническая характеристика

Масса эксплуатационная, кг	36700
Номинальное тяговое усилие, кН	240
Габаритный радиус поворота, м	8,6
Угол складывания в каждую сторону, град	35
Двигатель:	Cummins M11C-350
мощность двигателя, кВт (л.с.)	261 (350)
Трансмиссия	гидромеханическая, 6+1
Рама	шарнирно-сочлененная
Подвеска мостов:	
переднего моста	жесткая
заднего моста	пневмогидравлическая
Рулевое управление	гидравлическое с насос-дозатором и приоритетным клапаном «Danfoss»
Тормозная система:	двухконтурная
рабочая	колодочного типа с пневмоприводом
стояночная	колодочного типа с пневмопружинным приводом
Шины, дюйм	26.5-25

